# 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-L55WT5

## ■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

| 本体 | | |
|---|---|---|
| 使用電源 | | AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz |
| 消費電力 | | 134 W　本体電源「切」時 約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W） |
| 年間消費電力量 | | 115 kWh/ 年（スタンダード時） |
| 受信チャンネル | | BSデジタル、110度CSデジタル、<br>地上デジタル（CATVパススルー対応）※ワンセグ放送は除く |
| 音声実用最大出力 | | 18 W（4 W + 4 W + 10 W）JEITA |
| スピーカー | | 8連スピーカーユニット2個、ウーハーφ 7.5 cm 1個 |
| 液晶ディスプレイパネル | | 55V型（アスペクト比16：9） |
| 画面寸法 | | 幅 1,210 mm　高さ 680 mm　対角 1,388 mm |
| 画素数 | | 水平 1,920 × 垂直 1,080 |
| 動作使用条件 | | 温度：0 ℃～ 40 ℃　相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと） |
| 接続端子 | NTSC関連 | ● ビデオ入力1～2<br>映像　　　：1 V [p-p]（75 Ω）<br>音声（左右）：0.5 V [rms]<br>● 音声出力<br>音声（左右）：0.5 V [rms]（ビデオ入力2と兼用） |
| | D端子<br>ビデオ関連 | ● D4映像　Y：1 V [p-p]（75 Ω）<br>$P_B/C_B$：0.7 V [p-p]（75 Ω）<br>$P_R/C_R$：0.7 V [p-p]（75 Ω）<br>音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力1と兼用）<br>※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式 |
| | 衛星関連 | ● BS・110度CS-IF入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 |
| | HDMI入力 | ● HDMI端子4系統　：ビエラリンク [HDMI]ver.5対応<br>※ HDMI1のみARC対応 |
| | その他 | ● 光デジタル音声出力端子　：－ 18 dBm、660 nm<br>● LAN端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX）<br>● ヘッドホン / イヤホン端子（16～ 32 Ω 推奨）<br>● SDメモリーカード挿入口（SDXCメモリーカード対応）<br>● USB端子3系統<br>USB1～2端子（USB3.0非対応）: DC5 V　MAX500 mA<br>USB3端子（USB3.0対応）　: DC5 V　MAX900 mA |
| 外形寸法 | | 幅 1,236 mm　高さ 804 mm　奥行 335 mm（テレビスタンド含む）<br>幅 1,236 mm　高さ 726 mm　奥行 27 mm（本体のみ） |
| 質量 | | 約 19.5 kg（テレビスタンド含む）約 17.0 kg（本体のみ） |
| キャビネット材質 | | 前面：金属・樹脂、背面：金属 |
| 角度調整範囲 | | 左右：各約 15° |
| メインリモコン | | |
| 使用電源 | | DC 3 V（単3形乾電池2コ） |
| 操作距離 | | 約 7 m以内（テレビ正面距離） |
| 操作範囲 | | 左右：各約 30°以内／上下：各約 20°以内 |
| 質量 | | 約 160 g（乾電池含む） |
| ビエラ タッチパッド リモコン | | |
| 使用電源 | | DC 3 V（単3形乾電池2コ） |
| 操作距離 | | 電源ボタン：約 7 m以内（テレビ正面距離）<br>電源ボタン以外：約 3.2 m以内 |
| 操作範囲 | | 電源ボタン：左右 各約 30°以内／上下 各約 20°以内<br>電源ボタン以外：角度に関係なく操作可能 |
| 質量 | | 約 110 g（乾電池含む） |

付属品　・メインリモコン　・ビエラ タッチパッドリモコン　・単3形乾電池　・電源コード　・AV変換ケーブル
・クランパー　・取扱説明書　・B-CASカード　・据置きスタンドセット　・転倒・落下防止部品　など

別売品　・壁掛け金具（TY-WK4L1S）　・3Dグラス（TY-ER3D4SW、TY-ER3D4MW）
・ビエラ コミュニケーション カメラ（TY-CC20W、TY-CC10W）　・USBハードディスク（DY-HD500）
・SDメモリーカード　など

## ■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

1233　341　339　182　157　15°　15°　1158

1236　27　18　726　686.4　804　1215.6　151　78　734　335

400　153　200　400

### 〈側面端子〉

### 〈背面端子〉